



# GasAlert **MaxXT**

**detector multi-gas**

**NUEVO**



## Operación simple con bomba

El resistente GasAlertMax XT monitorea de forma confiable hasta cuatro gases peligrosos y combina la operación en el campo sencilla con un solo botón con una bomba de muestreo integrada. Las opciones ajustables por el usuario, que impiden la manipulación ajena, permiten que el instrumento se personalice para adaptarse a sus aplicaciones. La entrada a espacios confinados y el muestreo remoto nunca fueron tan fáciles, con la nueva tecnología de bomba inteligente. Reduzca al mínimo los bloqueos de la bomba y mejore la precisión de los resultados del muestreo remoto. GasAlertMax XT es totalmente compatible con el sistema automatizado de prueba y calibración MicroDock II.

H<sub>2</sub>S

CO

O<sub>2</sub>

LEL



**RESISTENTE  
AL AGUA**



- Operación sencilla con un solo botón
- Resultados de muestreo más precisos con la nueva tecnología de bombeo Smart Sample
- Compacto, cómodo para usar y resistente en el campo



**BWF**  
Technologies  
by Honeywell

**Wear yellow. Work safe.**

## Funciones estándar de los productos de BW:

- La pantalla LCD continua muestra las concentraciones de gas en tiempo real
- El diseño compacto y liviano hace que resulte cómodo de llevar
- Resistente al agua
- Procedimiento de calibración automático y sencillo; compatible con la estación automática de prueba y calibración MicroDock II de BW
- El autodiagnóstico de todas las funciones verifica el sensor, el estado de la batería, la integridad de los circuitos y las alarmas sonoras/visuales en el momento del arranque
- Barras de alarma visual brillantes y de gran ángulo
- Funda protectora incorporada a prueba de golpes

## Especificaciones de GasAlertMaxXT

<b>Tamaño</b>	5.1 x 2.8 x 2.0 pulgadas / 13.1 x 7.0 x 5.2 cm	
<b>Peso</b>	11.1 onzas / 316 g	
<b>Temperatura</b>	-4 a 122°F / -20 a 50°C	
<b>Humedad</b>	10 - 100% RH (sin condensación)	
<b>Alarmas</b>	- Visual, vibratoria y sonora (95dB) - Bajo, Alto, STEL, TWA, OL (fuera de límites), batería baja, bomba	
<b>Pruebas</b>	Alarmas sonoras y visuales en el momento de la activación, sensores, batería, bomba y circuitos (continua)	
<b>Vida útil típica de la batería</b>	13 horas a 32°F / 0°C 10 horas a -4°F / -20°C Se recarga en 6 horas	
<b>Extracción de bomba</b>	Muestra desde hasta 66 pies / 20 m	
<b>Opciones del usuario</b>	Bip de confianza	Forzar calibración cuando la fecha de calibración ya ha transcurrido
	Bloqueo de seguridad (sensor)	
	Alarmas retenidas	Configuración del sensor
	Modo de pantalla segura	Identificación del detector
	Bloqueo de calibración IR	Reconocimiento de alarma de nivel bajo
	Selección de lugar	Opciones de idioma (5)
	Forzar prueba de bloqueo	Establecer mensaje de arranque personalizado
	Forzar prueba de respuesta cuando la fecha de prueba ya ha transcurrido	Intervalo de confianza Intervalo de registro de datos
<b>Clasificaciones</b>	EMI/RFI: Cumple con la directiva EMC 89/336/EEC IP66/67	
<b>Certificaciones y aprobaciones</b>	 Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D <b>IECEX:</b> Ga Ex ia IIC T4 <b>ATEX:</b>  II 1 G Ga Ex ia IIC T4	
<b>Garantía</b>	Garantía total de 2 años incluyendo todos los sensores	

**BW**  
Technologies  
by Honeywell

### Oficina central

2840 - 2 Avenue S.E.  
Calgary, AB, Canada T2A 7X9  
Teléfono: +1-403-248-9226

[www.gasmonitors.com](http://www.gasmonitors.com)

EE.UU. 1.888.749.8878  
Canadá 1.800.663.4164  
Australia +61.3.9464.2770

[info@gasmonitors.com](mailto:info@gasmonitors.com)

Europa +44 (0)1295 700 300  
Francia +33 (0) 442 98 17 70  
Medio Oriente +971-4-8871766

China +86 10 6786 7305  
Sudeste Asiático +65 6580 3468  
Otros países +1-403-248-9226

## Funciones adicionales de GasAlertMax XT:

- Bomba de muestreo integrada con tecnología de diafragma confiable
- La mejor detección de bloqueos con semiconductor sensor de presión
- Texto en varios idiomas: inglés, francés, alemán, español y portugués
- Maneje su detector de forma conveniente con Fleet Manager II
- Equipado con registro de eventos y registro de datos estándar

## Opciones y accesorios



Compatible con MicroDock II



Funda de cinturón



Cargador múltiple



Funda a prueba de golpes


Para obtener la lista completa de accesorios, póngase en contacto con BW Technologies by Honeywell.

## Especificaciones del Sensor

Gas	Intervalo de medición	Resolución
<b>H<sub>2</sub>S</b>	0-200 ppm	1 ppm
<b>CO</b>	0-100 ppm	1 ppm
<b>O<sub>2</sub></b>	0-30.0%	0.1%
<b>Gases combustibles</b>	0-100% LEL 0-5.0% v/v	1% 0.1%

Los valores de activación de alarma de todos los sensores son ajustables por el usuario. Los valores de activación de alarma se muestran automáticamente durante el arranque del instrumento.

## Distribuido a nivel local por



DEBIDO AL AVANCE CONSTANTE EN LA INVESTIGACIÓN Y MEJORAS EN LOS PRODUCTOS, LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA.